

Enduit de rebouchage écologique Vedo Livos

Dès: 5,90 €

Images de produit



Description courte

Enduit naturel de rebouchage à l'eau. **L'enduit naturel LIVOS** vous permettra de fera disparaître tous les petits défauts de vos murs ent platre et placo.

- **L'Enduit naturel** prépare les murs pour la peinture
- **L'Enduit naturel** rebouche les fissures, trous, jointures de plâtres...
- **L'Enduit naturel** est écologique

Enduit naturel de rebouchage à l'eau Vedo, enduit écologique LIVOS

Destination	L' enduit naturel Vedo s'utilise en intérieur, pour le rebouchage des fissures, trous et inégalités sur crépi, maçonnerie, placo. L' Enduit naturel Vedo peut également être utilisé à la technique artistique de modelage. Ne pas utiliser sur les sols.
Caractéristiques	Enduit naturel en poudre de consistance particulièrement fine.
Composition complète	Plâtre, méthylcellulose, acide citrique, cellulose.
Application	Bien mélanger 2 vol. d' enduit naturel de rebouchage VEDO à 1 vol. d'eau. Ce mélange doit être utilisé dans un délai de 1 à 1h30. Pour une utilisation sur une grande surface, rajouter un peu plus d'eau. Aussitôt après l'application de l' enduit naturel , la surface peut être lissée avec un peu d'eau à la taloche ou à l'éponge. Après le séchage, facile à égrener.
Rendement	Env.8 m ² /L par couche, soit 125 ml / m ² . Le rendement peut être nettement différent selon l'absorption et la nature du support. Faire un essai préalable pour déterminer le rendement.
Nettoyage	Immédiatement après l'emploi, nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse.
Temps de séchage	De 2 à 8 heures selon le support, l'épaisseur de l'application et la température ambiante.
Conditionnement	1 kg, 5 kg, 10 kg.
Stockage	Conserver l' enduit naturel VEDO au sec et bien fermé se conserve au minimum 5 ans.
Préparation du support	Le support doit être exempt de poussières, graisses et de parties non adhérentes. Humidifier le béton avec une éponge mouillée juste avant l'application. Egrener préalablement les supports lisses et non absorbants.
Conseils d'utilisation	Appliquer la sous-couche murale GRAVA puis en finition, utiliser l'une des peintures naturelles murales de la gamme LIVOS.

Informations complémentaires

Couleur	Non
Rendement	N/A
Fabriquant	Livos
Pays de fabrication	Allemagne

Product Options

Contenance:	10KG
	1KG
	5KG