

Peinture naturelle à l'argile, murs et plafonds, intérieur Elerkos (1L/6m²) Livos

64,90 €

Images de produit



Description courte

Peinture naturelle à l'argile Elerkos, pour murs et plafonds en intérieur à effet mate. L'argile est un régulateur naturel d'humidité, on peut donc particulièrement utiliser la **peinture écologique** Elerkos dans les pièces humides: salles de bain, toilettes, buanderies. La **peinture naturelle** Elerkos à base d'argile possède des propriétés anti-allergique.

Vous pouvez colorer la peinture Elerkos avec les pigments naturels URA. Facile à appliquer. Perméable à la vapeur d'eau.

Utilisation: plâtre ou béton. Evitez les supports trop poreux et les murs sallissants

Les + écologiques:

- **Peinture naturelle** sans solvant, sans danger pour la santé
- **Sans dioxyde de titane**
- **Peinture naturelle sans COV**
- **Peinture naturelle** anti-allergique
- Régulateur naturel d'humidité



Description

Peinture naturelle à l'argile ELERKOS



Peinture naturelle à l'argile Elerkos avec [colorant URA de couleur vert turquoise](#).

Destination:

Peinture naturelle à l'argile, pour murs et plafonds en intérieur . Idéal sur les supports minéraux absorbants: plâtre, béton.

Caractéristiques:

Peinture écologique à l'argile fine et mate exempte de solvant et de COV. Elasticité durable, perméabilité à la vapeur d'eau excellente. Application en couche les plus épaisses possible.

Les peintures naturelles à l'argile sont des régulateurs naturels d'humidité grâce à leur structure physique (ses pores laissent passer une partie des molécules d'eau), on peut donc utiliser ces peintures dans les pièces humides: salles de bain, toilettes, buanderies.

La **peinture naturelle** Elerkos à base d'argile possède également des propriétés anti-allergique et est totalement sans danger pour la santé. Ne contient aucun COV et ne contient pas de dioxyde de titane.

Composition:

Eau, argile blanche, craie, talc, kaolin, diatomite, cellulose, huile de carthame, méthylcellulose protéines, Parmetol® MBX (agent de conservation ecolabel) et chlorure d'argent. **Pas de dioxyde de titane.**

Teintes:

Peinture naturelle Blanche.

Les teintes sont miscibles entre elles. Dans le cas de mise en couleur, mélanger les poudres colorantes naturelles URA avec un peu d'eau (quantité de poudres colorantes : 1 à 10 % du mélange) avant de les incorporer à la **peinture écologique** Elerkos.

<https://www.maison-ecolo.com/peinture-naturelle-a-l-argile-elerkos-1l-6m2.ht>

Dilution:

A l'eau. La **peinture naturelle à l'argile** Elerkos est prête à l'emploi.

Application:

Appliquez la **peinture naturelle à l'argile** Elerkos au rouleau, à la brosse à badigeon, au pinceau ou au pistolet. Appliquez la peinture naturelle finement et régulièrement au rouleau ou à la brosse et bien étaler dans tous les sens. En règle générale, 2 couches sont à appliquer.

Rendement:

Rendement 5 m2 au litre environ très variable selon l'épaisseur de l'application et l'outillage utilisé.

Nettoyage:

Nettoyer le matériel à l'eau chaude aussitôt après l'emploi.

Temps de séchage:

A 23° C et 50% d'humidité relative de l'air, sec au bout de 6 à 12 heures.

Conditionnement:

Pot de 5 ou 10 L.

Stockage:

Conserver la **peinture naturelle à l'argile** au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au maximum 1 an.

Préparation du support:

Le support doit être sec, résistant, absorbant, propre et dépoussiéré. Sur les supports très absorbants, appliquez la [sous-couche écologique GRAVA](#).

Conseils d'utilisation:

Bien mélanger la **peinture naturelle** Elerkos avant l'emploi et pendant l'application.

Bien aérer pendant l'application et le séchage.

Élimination:

Conformément aux prescriptions administratives locales.



Informations complémentaires

Couleur	Non
Rendement	1L/6m ²
Fabriquant	Livos
Pays de fabrication	Allemagne

Product Options

Contenance:	10L
-------------	-----