

Récupérateur d'eau de pluie souple 3000L RECTANGLE

464,90 €

Images de produit



Description courte

Pourquoi continuer à utiliser l'eau potable pour des usages qui ne requièrent pas une qualité d'eau irréprochable ? L'arrosage, le lavage des outils, véhicules, terrasses, le remplissage de la piscine peuvent être effectués en utilisant les équipements adaptés et règlementaires. Ce **récupérateur eau de pluie** souple répondra parfaitement à ce besoin. Sa matière souple permet de l'intégrer très facilement dans le jardin ou dans les vides sanitaires. Soudure anti-arrachement. Traitement externe anti UV / Résistance température : -30 à 70°C. **Récupérateur d'eau de pluie** garantie 3 ans. **Récupérateur d'eau de pluie** certifié contact alimentaire (Homologation IANESCO). Citerne de 3000L.

Les + écologiques:

- Jusqu'à 57 % d'eau économisée: toilette, jardin, voiture...
- Fabrication Française

Pour des volumes de citerne plus importants ou des projets intégrant la maison et des filtrations, vous pouvez contacter notre [partenaire Alkyna "Le spécialiste de la récupération d'eau"](#).

Récupérateur eau de pluie RECTANGLE 3000 L

Destination

Installation extérieure et vide sanitaire.
L'eau de pluie est gratuite. Naturellement douce, elle ne contient ni calcaire (évitant ainsi le dépôt de tartre dans les installations), ni autres substances telles que le chlore ou autres produits chimiques ajoutés. Protégée de la lumière, elle reste fraîche. Cette eau tempérée et douce favorise avantageusement la pousse des plantes. Relativement propre, elle n'a pas forcément besoin d'être traitée pour être utilisée. Un simple filtre enlève les matières en suspension (sables, argiles, débris végétaux ou rocheux, insectes, bactéries). L'eau stockée n'a ainsi ni odeur, ni teinte.

Caractéristiques

Tissage : 100% polyester haute résistance avec enduction PVC 930g/m².
Renfort d'angles par plaquette avec visserie Inox.
Renforts passe-cloison.
Soudure Haute Fréquence anti-arrachement.
Traitement externe anti UV.
Résistance température : -30 à 70°C.

Éléments fournis

- 1 trappe de visite diamètre 140 mm avec raccord cannelé diamètre 50 mm (pour le remplissage de la citerne).
- 1 trop plein de sécurité en diamètre 25 mm.
- 1 vanne 1/4 de tour fileté 26/34 mm (pour la vidange de la citerne).
- Tuyau 4,5 m pour se raccorder au collecteur

Normes

Le **récupérateur d'eau de pluie** en citerne souple répond aux normes NF EN ISO 1421, NF EN ISO 2411 et NF EN 1876-2.
Récupérateur d'eau de pluie certifié contact alimentaire (Homologation IANESCO) et fabriqué en France.



Dimensions

- Volume : 3 m³
- Hauteur : 0,6 m
- Dimensions : 3,65 m x 2,19 m
- Poids : 16,4 kg
- Longueur du tuyau : 4,2 m

Informations complémentaires

Poids: kg	17.1000
Contenance	3000L
Dimensions: HxLxP	3.65x2.19m
Couleur	vert
Fabriquant	La citerne verte