

Sous-couche bois naturelle intérieur DUBNO pour lasure, cire ou laque (1L/15m²) Livos

Dès: 14,90 €

Images de produit



Description courte

La **sous couche pour bois** écologique DUBNO en intérieur, également appelé **huile de fond** ou **huile d'apprêt** est indispensable sur le bois avant l'application d'une lasure bois ou d'une peinture écologique ou comme couche de finition pour cire, lambris, poutres etc.

- **La sous couche pour bois** renforce le côté naturel du bois
- Ton miel clair
- En extérieur, **sous couche pour bois** écologique pour tous les bois massifs absorbants
- En intérieur, **sous couche pour bois** pour les bois peu sollicités comme protection anti-poussière des plafonds



Description

Sous couche bois (aussi appelé Huile d'apprêt ou huile de fond) DUBNO, **traitement écologique du bois** LIVOS avant l'application d'une huile, lasure, cire ou laque.

Destination	En intérieur, la sous couche bois DUBNO s'applique en primaire sur les bois bruts avant l'application d'une finition avec une lasure, cire ou laque de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser la sous couche bois DUBNO à l'intérieur des meubles, pour le placage, les sols, plans de travail et meubles.
Caractéristiques	La sous couche bois DUBNO pénètre bien en profondeur et ravive la teinte naturelle du bois. Résistante à l'eau. Testé conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Hydrofuge selon la norme DIN 68861.
Composition	Huile de lin, composants isoaliphatiques, essence d'orange, siccatifs sans plomb (Co, Mn, Zr) et huiles essentielles de romarin.
Teintes	Miel
Dilution	Sous couche bois DUBNO prêt à l'emploi.
Application	Au pinceau, par immersion ou au pistolet. Appliquer grassement l'Huile d'apprêt afin d'obtenir une bonne pénétration en profondeur et une saturation uniforme. Laisser sécher 20 à 30 minutes puis éliminer le surplus d'huile à l'aide d'un pinceau sec ou d'un chiffon non pelucheux afin d'obtenir une surface d'un brillant uniforme. Sur les supports très absorbants, laisser sécher la première couche 24 heures avant d'en appliquer une seconde. En finition utiliser une lasure naturelle , laque ou cire de la gamme LIVOS.

Rendement	environ 15 m ² au litre non dilué par couche, soit 67 ml / m ² .
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : 8 à 12 heures pour la première couche, environ 24 heures pour les couches suivantes. En cas de températures plus élevées les délais de séchage seront plus courts et il faudra éliminer l'excédent plus tôt.
Conditionnement	0,75 L; 2,5 L; 5 L; 10 L.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS aussitôt après l'emploi
Stockage	Conserver la sous couche bois DUBNO au frais et au sec.
Préparation	Le support doit être sec, résistant, absorbant, propre et dépoussiéré.
Précautions d'emploi	Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

Informations complémentaires

Couleur	Non
Rendement	1L/15m ²
Fabriquant	Livos
Pays de fabrication	Allemagne

Product Options

Contenance:	0.75L
	10L
	2.5L
	5L