

Sous-couche mur et plafond anti-tache REMIO intérieur à partir de 0,75L (1L/10m²) Livos

Dès: 23,90 €

Images de produit



Description courte

Sous couche: bloque les taches de suie, de tabac, ou les auréoles de dégâts des eaux de façon naturelle afin d'éviter que les taches ne ressortent à travers les couches de peinture à l'eau.

- Sous-couche pigmentée blanche
- Effet préventif



Description

Sous couche naturelle anti-tache REMIO

Destination	Sous couche en intérieur, pour tous murs et plafonds minéraux absorbants et dérivés du bois tels que panneaux à fibres dures, OSB etc.
Caractéristiques	Sous-couche pigmentée blanche. Séchage rapide et bonne adhérence sur le support. Effet préventif contre les transferts de substances colorantes du support au travers de la finition.
Composition complète	Craie, eau, composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, dioxyde de titane, dammar, cire micronisée, bentonite, essence d'orange, essence de citron, sucre aminé déshydrogéné, lécithine de soja, éthanol et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).
Teintes	Blanc.
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Application	S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet avec un appareil pulvérisateur approprié.
Rendement	Environ 10 m ² au litre non dilué, soit 100 ml / m ² . Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au diluant naturel SVALOS.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, sec hors poussière au bout d'environ 3 heures; sec, ponçable et recouvrable au bout d'environ 48 heures.
Conditionnement	0,75 L; 2,5 L; 10 L.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient après usage.

Préparation du support Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Boucher les trous avec un enduit approprié, comme par ex. de l'enduit de rebouchage naturel VEDO sur les supports minéraux et du bouche-pores ANAVO sur le bois. L'humidité du bois doit être inférieure à 15%.

Conseils d'utilisation **Sous couche** REMIO ne contenant que peu de solvant, avant l'emploi prière d'enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Finition avec l'une des peintures naturelles de la gamme LIVOS telle que par exemple la peinture naturelle DUBRON, la laque naturelle mate CANTO ou la laque naturelle VINDO. Le produit proprement dit n'est pas auto inflammable. Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. Après l'application veiller à une aération suffisante. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, pads de polissage, éponges, poussières abrasives encore imbibés de sous-couche antitaches REMIO, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination

Informations complémentaires

Couleur	Non
Rendement	1L/10m2
Fabriquant	Livos
Pays de fabrication	Allemagne

Product Options

Contenance:	0.75L
	10L
	2.5L