

# Sous-couche naturelle murs et plafonds GRAVA à partir de 0,5L (1L/34m<sup>2</sup>) Livros

Dès: 9,60 €

Images de produit



## Description courte

---

Sous couche **peinture naturelle** et écologique utilisée pour renforcer les supports farineux ou crayeux (ex: plaque de plâtre). Bonne pénétration. Facilite l'accrochage des **peintures naturelles** murales.

### Les + écologiques:

- Sous couche **peinture naturelle** concentré à diluer dans l'eau
- Faible émission de COV: classement A+



## Description

---

**Sous couche peinture naturelle** GRAVA, pour **peinture naturelle** et écologique LIVOS



### Destination:

La sous couche naturelle Grava de Livos s'utilise à l'intérieur, pour réduire et fixer les supports muraux légèrement poudreux, farinants ou très absorbants comme le placoplâtre. Cette **sous couche naturelle** pour **peinture naturelle** permet une meilleure accroche des **peintures naturelles** intérieur mate et satinée. S'applique également sur le placoplâtre avant la pose de papier peint afin de faciliter le décollage ultérieur du papier.

### Caractéristiques

Très bonne pénétration en profondeur de la **sous couche** pour **peinture naturelle**. Après le séchage, excellente perméabilité à la vapeur d'eau.

### Composition:

Eau, huile de lin, cire d'abeille, méthylcellulose, résine de mélèze, dammar, gomme-laque, borax, composants isoaliphatiques, essence d'orange, chlorure d'argent, huiles essentielles de romarin et éthanol.

### Teintes:

**Sous couche naturelle** blanchâtre après séchage.

### **Dilution:**

Cette **sous-couche** pour **peinture naturelle** concentré se dilue à l'eau:

1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

### **Application:**

Appliquez la **sous couche** peinture pour **peinture naturelle** au pinceau, rouleau ou à la brosse à badigeon à une température ambiante supérieure à 10°C.

Nettoyez les outils à l'eau pendant l'application dès que des granulations ou des traînées sont visibles. Très bien remuer ou agiter la **sous-couche murale naturelle GRAVA**. La **sous-couche murale naturelle GRAVA** doit être diluée avec de l'eau de telle sorte qu'elle ne forme aucun film sur le mur. Faire un essai sur le support!

Dans le cas de supports muraux fortement absorbants comme la terre crue ou la chaux, appliquez la **sous couche peinture GRAVA** non diluée ou ne diluer le produit à l'eau que légèrement (à raison de 20%).

### **Rendement:**

1L de sous-couche pour peinture naturelle diluée pour environ 34m<sup>2</sup> (1L d'eau + 1L de Grava). Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.

### **Nettoyage:**

Nettoyez les outils à l'eau chaude savonneuse.

### **Temps de séchage:**

A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures.

### **Conditionnement:**

0,5 L; 2,5 L; 10 L; 30 L.

### **Stockage:**

Conserver la sous couche pour peinture naturelle GRAVA au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Une fois entamé ou dilué, le produit ne se conserve pas. Utiliser le produit entamé dans les 2 à 3 jours.

### **Préparation du support:**

Le support doit être sec, plan, résistant, absorbant, à pH neutre, propre et exempt de restes d'agents de démoulage, de fissures, d'efflorescences et de moisissures.

Reboucher les trous et fissures avec de l'**enduit mural naturel VEDO**. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé.

### **Conseils d'utilisation:**

La **sous couche** pour **peinture naturelle** GRAVA peut être mélangée avec de la **colle papiers peints naturelle LAVO** diluée afin de faciliter le décollage ultérieur du papier peint: 1 volume de sous couche pour **peinture naturelle** GRAVA (dilué avec 20% d'eau) pour 1 volume de **Colle naturelle LAVO**.

Dans le cas de tâches de nicotine ou d'eau, utiliser la **sous-couche antitaches naturelle REMIO** et non pas la **sous couche** pour **peinture naturelle** GRAVA.

Dans le cas de panneaux de particules, de contreplaqué, de panneaux OSB ou de supports contenant des substances teintantes risquant de ressortir au travers de la finition, utiliser également la sous-couche

antitaches naturel REMIO à la place de la sous-couche pour **peinture naturelle** GRAVA.

## Informations complémentaires

---

Couleur	Non
Rendement	1L/34m2
Fabriquant	Livos
Pays de fabrication	Allemagne

## Product Options

---

Contenance:	10L
	2.5L
	500ml